

FICHA TÉCNICA

BOTA QUIMERA

WOMAN DIELECTRICA COMPOSITE

DESCRIPCIÓN

STEELPRO en su línea de calzado de seguridad, ofrece diseños innovadores y deportivos; las BOTAS DIELECTRICOS QUIMERA, fabricados en tela OXFORD negra combinado con corte térmico lila y TPU gris, punta de seguridad en composite, Planta de poliuretano bidensidad, ideales para ser utilizados en terrenos regulares o irregulares.

BOTAS QUIMERA WOMAN representa la mejor alternativa en protección para sus pies, brindando a todos sus usuarios un peso ideal, comodidad y seguridad, ideal para usar en diferentes tipos de actividades, industrias y/o sectores económicos en Colombia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricación inyección directa al corte.
- Calzado Vegano con Capellada en tela OXFORD negra combinada con corte térmico lila y TPU gris.
- Suela en PU/PU antideslizante.
- Forro del empeine en malla gris transpirable cómoda y resistente.
- Cuello en microfibra negra.
- Lengüeta en malla gris.
- Plantilla interna en material no tejido + EVA.
- Puntera en composite formada por fibra de vidrio. resistente a impacto (200±4) J y compresión.
- Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.
- Pasa cordones no metálicos.

APROBACIONES

- Cumple norma EN ISO 20345/44:2011 (calzado especial de seguridad).
- Cumple norma ASTM F2412-18a, 9 (requisitos aislación eléctrica).

EMPAQUE

- PAR/CAJA

REFERENCIAS

- CÓD: TALLA 34 [502289]
- CÓD: TALLA 35 [502290]
- CÓD: TALLA 36 [502291]
- CÓD: TALLA 37 [502292]
- CÓD: TALLA 38 [502293]
- CÓD: TALLA 39 [502294]
- CÓD: TALLA 40 [502295]



GUIA DE TALLAS CALZADO DE SEGURIDAD MASCULINO

Longitud del pie (cm)	Talla Colombia	Talla EE.UU	Talla Union Europea
24.5	37	6.5	39
25.5	38	7.5	40.5
26	39	8	41
27	40	9	42.5
27.5	41	9.5	43
28	42	10	44
29	43	11	45
29.5	44	11.5	45.5

GUIA DE TALLAS CALZADO DE SEGURIDAD FEMENINO

Longitud del pie (cm)	Talla Colombia	Talla EE.UU	Talla Union Europea
21	34	4	35
22	35	5	36
23	36	6	37
24	37	7	38
24.5	38	8	39
25.5	39	9	40
26	40	10	41
27	41	11	42

Tener en cuenta: el empeine y el ancho de su pie pueden generar variaciones en la talla, este cuadro esta realizado como guia, sin embargo debe tener en cuenta las características y morfología de su pie. **PARA CALZADO DE SEGURIDAD ES ACONSEJABLE UTILIZAR UNA TALLA ADICIONAL DE SER NECESARIO.**

¿ COMO MEDIR?



FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

- Limpie y realice mantenimiento frecuentemente a su calzado de seguridad.
- Antes de realizar aplicación de cremas nutritivas betunes quite la suciedad del calzado pasando un paño humedecido con agua y posteriormente con un paño seco para retirar el exceso de agua, proceda con un cepillo de cerdas a eliminar barro y suciedad aún existente.
- El cuero es hidrófobo y permite su transpiración de manera natural. Para evitar que el cuero se resquebraje se endurezca no coloque su calzado a secar cerca de una fuente de calor.
- Para alargar su vida útil y reducir el efecto que tiene el sudor sobre el cuero, se recomienda luego de usar su calzado de seguridad STEELPRO, airear adecuadamente el mismo y mantener una buena higiene de los pies, con frecuentes lavados, cambio de calcetines y aplicación de alcohol en spray sobre la plantilla para desinfectar y eliminar el mal olor al interior de su calzado.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento. Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.